

都市ごみ破碎機的主要仕様

主要 モデル E: 電動 H: 油圧	対象物	処理量	処理能力	動力	破碎寸法 (カッター巾)	カッター方式 (方式選択)	異物排出装置		オプション		過負荷保護装置				
		(m³/H)	(比重 = 0.2 の場合)	11kW ~ 250kW まで対応可能 (電動の場合)			D機外排出	S機内排出	分散投入装置	インバーター 駆動	トルク リミッター (機械式)	回転 検出	過電流 検知	過負荷防止 (リリーフ バルブ)	
3015E	一般都市ごみ	15m³/H	3トン/H	30kW ~ 37kW 電動	76mm/110mm	肉盛型カッター 交換チップ式カッター	○	○	○	○	○	●	○	—	
3020E	一般都市ごみ 細破碎用途可	20m³/H	4トン/H	45kW ~ 55kW 電動	25mm/54mm/66mm/ 76mm/110mm		○	○	○	○	○	○	●	○	—
3025E		25m³/H	5トン/H				○	○	○	○	○	○	●	○	—
3030E	一般都市ごみ	30m³/H	6トン/H	55kW ~ 75kW 電動			○	○	○	○	○	○	●	○	—
3040E		40m³/H	8トン/H				○	○	○	○	○	○	○	●	○
3020H	一般都市ごみ 可燃性粗大ごみ	20m³/H	4トン/H	90kW 油圧モーター	66mm/76mm/110mm	肉盛型カッター	○	○	—	—	—	—	—	●	
3030H		30m³/H	6トン/H	90kW ~ 132kW 油圧モーター			○	○	—	—	—	—	—	—	●
3040H		40m³/H	8トン/H				○	○	—	—	—	—	—	—	●
3050H		50m³/H	10トン/H	90kW ~ 200kW 油圧モーター			○	○	—	—	—	—	—	—	●
3060H		60m³/H	12トン/H				○	○	—	—	—	—	—	—	●

●: 標準装備 ○: オプション * 上記仕様は主要モデルの参考値で予告なく変更されることがあります。* お客様の要望仕様に応じた設計対応が可能です。