

産廃・粗大ごみ破碎機的主要仕様

主要 モデル E: 電動 H: 油圧	対象物	処理量 (m ³ /H)	処理能力 (比重 = 0.2 の場合)	動力 30kW ~ 135kW まで対応可能 (電動の場合)	破碎寸法 (カッター巾)	カッター方式 (方式選択)	破碎室 寸法 (※参考値)	異物排出装置		その他 ブリッジ ブレーカ付 投入ホッパ	過負荷保護装置		
								D機外 排出	S機内 排出		回転 検出	過電流 検知	過負荷防止 (リリース バルブ)
7015E	一般都市ごみ 可燃性粗大ご み 廃プラ 工場産廃 建築廃材等	15m ³ /H	3トン/H	30kW電動	76mm/110mm	肉盛型カッ ター	1400W x 1400L	○	○	○	●	●	—
7025E		25m ³ /H	5トン/H	37kW電動				○	○	○	●	●	—
7050E		50m ³ /H	10トン/H	45kW ~ 90kW 電動				○	○	○	●	●	—
7080H		80m ³ /H	16トン/H	160kW 油圧モ-ター	66mm/76mm/ 110mm		○	○	○	○	—	●	
70100H		100m ³ /H	20トン/H	160kW ~ 200kW 油圧モ-ター			○	○	○	○	—	●	

- : 標準装備 ○ : オプション * オプション : 異物排出装置、ブリッジブレーカ付ホッパー、インバーター制御
 * 上記仕様は主要モデルの参考値で予告なく変更されることがあります。 * お客様の要望仕様に応じた設計対応が可能です。