

給じん機の主な仕様

主要モデル	動力 (インバーター駆動)	用途	処理量 定格	処理能力 (比重=0.2)	スクリー タイプ	オプション					過負荷保護装置
						解砕機	圧密防止 装置	分散 投入装置	巻き付き 防止装置	シール ダンパー	圧力調整機能 (軸シフト機構)
2軸両持ち式 スクリー給じん機	11kW	焼却炉への定量供給 (破碎ごみの定量供給) (未破碎ごみの粗破碎)	10m³/H	2トン/H	φ400mm	—	○	○	○	○	○
	22kW		15m³/H	3トン/H	~φ630mm	—	○	○	○	○	○
	45kW		30m³/H	6トン/H	両持ち式	—	○	○	○	○	○
2軸片持ち式 スクリー給じん機	3.7kW	破碎ごみの焼却炉への 定量供給 (破碎機による前処理 が必要)	5m³/H ~ 10m³/H	1トン/H ~ 2トン/H	φ400mm ~φ630mm 片持ち式	●	●	○	○	○	—
	5.5kW		10m³/H ~ 15m³/H	2トン/H ~ 3トン/H		●	●	○	○	○	—
	7.5kW					●	●	○	○	○	—
	11kW		15m³/H	3トン/H		●	●	○	○	○	—
	22kW		25m³/H	5トン/H		●	●	○	○	○	—

● : 標準装備 ○ : オプション

* お客様の要望仕様に応じた設計対応が可能です。

* 上記仕様は主要モデルの参考値で予告なく変更されることがあります。

* 当社の給じん機は、分散投入装置とともに特許出願済みです。